



CAPACITÉ DE PRODUCTION

NUANCES

Titane Grade 2, 4, 5

Normes ASTM F 136, ISO 5832-3

AISI 303, AISI 304/304L, AISI 420B, AISI 420C, AISI 420 MOD, AISI 420F, AISI 420F MOD, AISI 440B, AISI 440C, et autres sur demande

ÉCROUTAGE

- » Diamètres : $\varnothing$ 9 - $\varnothing$ 200 mm
- » Longueurs : jusqu'à 12 mètres
- » Tolérances : ISO IT 10, 11, 12

DRESSAGE

- » Diamètres : $\varnothing$ 6 - $\varnothing$ 200 mm
- » Longueurs : jusqu'à 15 mètres
- » Rectitude : jusqu'à 0,05 mm/mètre

RECTIFICATION

- » Diamètres : $\varnothing$ 1,50 - $\varnothing$ 200 mm
- » Longueurs : jusqu'à 13 mètres
- » Tolérances : ISO IT 5, 6, 7, 8, 9

POLISSAGE

- » Diamètres : $\varnothing$ 2 - $\varnothing$ 200 mm
- » Longueurs : jusqu'à 10 mètres
- » Rugosité : Ra jusqu'à 0,20 μ m

CONTACT

Z.I. de Forges - Route de Foëcy - 18100 Vierzon
T +33 (0)2 48 53 01 70
info@calibracier.com

